

Коммерческое предложение № 537 от 22.12.2025

Орион-30-Линза-750-RGB-DMX-L25

Цена 1 шт. **32600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104446**

Описание товара

Светодиодный светильник Орион-30-750-Линза-RGB-DMX-L25 имеет мощность 32 Вт и яркость 1890 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 773x181x107 мм при массе 2,1 кг. Угол рассеивания 25 градусов.

**Управление**

Протокол управления DMX

Электрические

Интерфейс управления DMX
Мощность, Вт 32
Напряжение питания, В 176-264
Частота напряжения электропитания, Гц 50
Тип питания AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, % 1

Светотехнические

Цвет свечения RGB
Световой поток, лм 1890
Угол свечения, ° 25
Цветовая температура, К RGB
Световая отдача, лм/Вт 59
Тип кривой силы света концентрированная
Производитель светодиодов Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм 773x181x107
Масса, кг 2,1
Материал корпуса сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя закаленное стекло
Тип крепления поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) I
Срок службы светильника, не менее, лет 12
Срок службы светодиодов, не менее, ч 100 000
Температура эксплуатации, °C от -40 до +50
Гарантийный срок, лет 5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см 79,6
Ширина упаковки, см 11,6
Высота упаковки, см 6,6
Количество в упаковке, шт. 1
Масса брутто, кг 2,4
Объем упаковки, м³ 0,006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2 27.40