

## Коммерческое предложение № 683 от 22.12.2025

**Орион-30-Линза-750-24-36V-DC-RGB-DMX-L15****Цена 1 шт. 25900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104448****Описание товара**

Светодиодный светильник Орион-30-750-Линза-36V-DC-RGB-DMX-L15 имеет мощность 28 Вт и яркость 1890 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 773x181x107 мм при массе 2,1 кг. Угол рассеивания 15 градусов.

**Управление**

Протокол управления DMX

**Электрические**

Интерфейс управления DMX

Мощность, Вт 28

Напряжение питания, В 36

Тип питания DC

Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,95

Коэффициент пульсации (Кп), не более, % 1

**Светотехнические**

Цвет свечения RGB

Световой поток, лм 1890

Угол свечения, ° 15

Цветовая температура, К RGB

Световая отдача, лм/Вт 68

Тип кривой силы света концентрированная

Производитель светодиодов Samsung

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм 773x181x107

Масса, кг 2,1

Материал корпуса сплав алюминия,  
экструдированный

Материал оптического элемента УФ-стабилизированный  
поликарбонат

Материал рассеивателя закаленное стекло

Тип крепления поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) IP67

Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) УХЛ1

Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) III

Срок службы светильника, не менее, лет 12

Срок службы светодиодов, не менее, ч 100 000

Температура эксплуатации, °C от -40 до +50

Гарантийный срок, лет 5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см 79,6

Ширина упаковки, см 11,6

Высота упаковки, см 6,6

Количество в упаковке, шт. 1

Масса брутто, кг 2,4

Объем упаковки, м³ 0,006

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2 27.40