



Коммерческое предложение № 484 от 02.06.2024

Tower-100-5000/700/700-740

Цена 1 шт. **85600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Tower-100-5000/700/700-740 имеет мощность 100 Вт и яркость 16000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - фланцевый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 5023x1498x160 мм при массе 34,8 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.



Электрические

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт | 100 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Световой поток, лм | 16000 |
| Угол свечения, ° | 155x70 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 160 |
| Тип кривой силы света | широкая боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |

Конструктивные

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 5023x1498x160 |
| Масса, кг | 34,8 |
| Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления | фланцевый |

Эксплуатационные

| | |
|---|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | 67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|--------------------------------|------|
| Длина упаковки, см | 500 |
| Ширина упаковки, см | 31 |
| Высота упаковки, см | 18 |
| Количество в упаковке, шт. | 2 |
| Масса брутто, кг | 35,1 |
| Объём упаковки, м ³ | 0,28 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 25.11.22.110-00000001 |
| ОКПД2 | 27.40 |