

Коммерческое предложение № 675 от 22.12.2025

Ли́ра-UFO-250-3Y-x2-46-730-L90**Цена 1 шт. 32600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104609****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-UFO-250-3Y-x2-46-730-L90 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения больших пространств. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67 он может использоваться в различных условиях, в том числе на железнодорожных станциях.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 3 года.

Ли́ра-UFO-250-3Y-x2-46-730-L90 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 90 градусов. Это делает его идеальным выбором для создания комфортной атмосферы на вокзалах, перронах и других объектах РЖД.



**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	39530
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x273x240
Масса, кг	5
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40