

Коммерческое предложение № 922 от 22.12.2025

Ли́ра-UFO-200-x2-46-750-L60

Цена 1 шт. **34000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104611**

Описание товара

Светодиодные прожекторы Ли́ра-UFO-200-x2-46-750-L60 - это мощные и надёжные светильники для открытых пространств. Они обеспечивают яркое и равномерное освещение, что делает их идеальным выбором для освещения больших территорий, таких как парковки, склады, спортивные площадки и другие открытые пространства.

Прожекторы имеют степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет им выдерживать неблагоприятные погодные условия и обеспечивает долговечность. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Гарантия на прожекторы составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукции. Габаритные размеры изделия составляют 485x273x240 мм при массе 5,3 кг. Угол рассеивания 60 градусов обеспечивает равномерное распределение света.



**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	36200
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	181
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x273x240
Масса, кг	5,3
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	18,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,3
Объём упаковки, м³	0,024

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40