

## Коммерческое предложение № 572 от 22.12.2025

### Лира-10-Beam-250-830-L10x65



**Цена 1 шт. 6600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104728**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-Beam-10-250-730-L10x65 - это высококачественный и надёжный светодиодный светильник, который идеально подходит для освещения станционных железнодорожных путей.

Прожектор имеет мощность 10 Вт и яркость 1160 лм, что обеспечивает достаточное освещение для обеспечения безопасности на железнодорожных станциях. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 80 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 обеспечивает защиту от пыли и влаги, делая прожектор идеальным выбором для использования в сложных условиях.

Способ крепления -поворотный кронштейн - позволяет легко регулировать направление света. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта. Габаритные размеры изделия 250x135x62 мм при массе 1 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 10x65 градусов обеспечивает равномерное освещение большой площади.

**Электрические**

Мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Световой поток, лм	1160
Угол свечения, °	10x65
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	116
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	250x135x62
Масса, кг	1
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	25,9
Ширина упаковки, см	11,9
Высота упаковки, см	9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,1
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,003

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40