

## Коммерческое предложение № 153 от 22.12.2025

### Лира-002-200-765-L60



**Цена 1 шт. 24700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104732**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-002-200-765-L60 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения подстанций 35 кВ.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Благодаря поворотному кронштейну, можно легко регулировать направление света.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия.

Лира-002-200-765-L60 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 60 градусов. Это позволяет создать комфортную атмосферу на объекте.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	24000
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	6500
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	472x316x136
Масса, кг	6
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	49,7
Ширина упаковки, см	33,7
Высота упаковки, см	18,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,8
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0,031

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40