



Коммерческое предложение № 942 от 03.06.2024

Геркулес-Ню-100-46-740-L20

Цена 1 шт. **16600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-Ню-100-46-740-L20 имеет мощность 100 Вт и яркость 13500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x190 мм при массе 2,2 кг. Угол рассеивания 20 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	13500
Угол свечения, °	20
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	135
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x190
Масса, кг	2,2
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------