




Коммерческое предложение № 819 от 22.12.2025

Геркулес-003-МЛ-150-730-L90



Цена 1 шт. 22600р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104871**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-003-МЛ-150-730-L90 имеет мощность 150 Вт и яркость 23720 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø309x152 мм при массе 3,4 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	23720
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø309x152
Масса, кг	3,4
Цвет покраски	-
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	32,6
Ширина упаковки, см	32,6
Высота упаковки, см	16,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,9
Объём упаковки, м³	0,018

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------