

Коммерческое предложение № 267 от 22.12.2025

Геркулес-Компакт-120-730-L90



Отражатель*



*Заказывается отдельно



Цена 1 шт. 15200р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104966**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-Компакт-120-730-L90 имеет мощность 120 Вт и яркость 19530 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø180x245 мм при массе 2,2 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	19530
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	163
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø180x245
Габаритные размеры с отражателем, мм	Ø342x332
Масса, кг	2,2
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	21,6
Ширина упаковки, см	16,8
Высота упаковки, см	16,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,4
Объём упаковки, м ³	0,006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------