

Коммерческое предложение № 518 от 22.12.2025

Лира-002-200-765-L90

Цена 1 шт. **24700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **105103**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-002-200-765-L90 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения производственных объектов.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию пыли и влаги. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 200 Вт и яркости в 24000 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности. Габаритные размеры изделия 472x316x136 мм при массе 6 кг обеспечивают удобство монтажа и эксплуатации. Угол рассеивания 90 градусов позволяет освещать большую площадь.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	24000
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	6500
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	472x316x136
Масса, кг	6
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	49,7
Ширина упаковки, см	33,7
Высота упаковки, см	18,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,8
Объем упаковки, м³	0,031

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40