

**Коммерческое предложение № 575 от 22.12.2025****Лира-80-44-730-L130x30**

Цена 1 шт. 13800р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **105114**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-80-44-730-L130x30 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения поля для мини-футбола.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 80 Вт и яркости в 11630 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение поля. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности. Габаритные размеры изделия 255x188x180 мм при массе 2,6 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 130x30 градусов позволяет осветить большую площадь.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	11630
Угол свечения, °	130x30
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	145
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	256x208x180
Масса, кг	2,6
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	26,7
Ширина упаковки, см	26,1
Высота упаковки, см	12,6
Количество в упаковке, шт.	1
Объем упаковки, м ³	0,009

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40