



## Коммерческое предложение № 310 от 02.06.2024

### **Велла-50-Зенит-730-L90**

Цена 1 шт. **9200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Велла-50-Зенит-730-L90 имеет мощность 50 Вт и яркость 6050 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 360x360x116 мм при массе 2 кг. Угол рассеивания 90 градусов.



### Электрические

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 50      |
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

### Светотехнические

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 6050       |
| Угол свечения, °                     | 90         |
| Цветовая температура, К              | 3000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 121        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

### Конструктивные

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 360x360x116                     |
| Масса, кг                     | 2                               |
| Материал корпуса              | Экструдированный сплав алюминия |
| Материал оптического элемента | Боросиликатное стекло           |
| Тип крепления                 | встраиваемый                    |

### Эксплуатационные

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 65            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                      | УХЛ2          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                           | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                     | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                            | 5             |

### Упаковка, транспортные величины

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Количество в упаковке, шт. | 1   |
| Масса брутто, кг           | 2,3 |

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|