



Коммерческое предложение № 73 от 02.06.2024

Антарес-002-20-1200-3У-Л-750-П

Цена 1 шт. **2700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Антарес-002-20-1200-3У-Л-750-П имеет мощность 20 Вт и яркость 2900 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 2 лет. Габаритные размеры изделия 1218x80x78 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 120 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2900
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	145
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1218x80x78
Масса, кг	1
Цвет покраски	-
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	2

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	125,9
Ширина упаковки, см	8,6
Высота упаковки, см	8,6
Количество в упаковке, шт.	8
Масса брутто, кг	8,8
Объём упаковки, м³	0,009



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40