

Коммерческое предложение № 621 от 22.12.2025

Ригель-UFO-600-х4-46-750-L60**Цена 1 шт. 71200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **105345****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-UFO-600-х4-46-750-L60 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения больших пространств.

Прожектор имеет мощность 600 Вт и яркость 102800 лм, что позволяет использовать его для освещения спортивных площадок, производственных цехов, складов и других объектов. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 обеспечивает реалистичное восприятие цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 гарантирует защиту от пыли и влаги, а поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия. Габаритные размеры 485х485х356 мм и масса 12,5 кг делают его удобным в установке и эксплуатации. Угол рассеивания 60 градусов обеспечивает равномерное освещение пространства.

Цена на мачтовые светильники LED делает их доступными для широкого круга потребителей.



**Электрические**

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	102800
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	171
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x485x356
Масса, кг	12,5
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	50,2
Высота упаковки, см	19
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	13
Объем упаковки, м³	0,048

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40