



Коммерческое предложение № 852 от 03.06.2024

Лира-100-44-740-L60

Цена 1 шт. **14500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Лира-100-44-740-L60 имеет мощность 100 Вт и яркость 16100 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 227x211x209 мм при массе 2,7 кг. Угол рассеивания 60 градусов.



Электрические

| | |
|--|---------|
| Мощность, Вт | 100 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | АС |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 10 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 6 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Световой поток, лм | 16100 |
| Угол свечения, ° | 60 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 161 |
| Тип кривой силы света | глубокая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |

Конструктивные

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 227x211x209 |
| Масса, кг | 2,7 |
| Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |

Эксплуатационные

| | |
|---|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м | 6-30 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | 67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|--------------------------------|-------|
| Длина упаковки, см | 23,8 |
| Ширина упаковки, см | 22 |
| Высота упаковки, см | 12 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 4,1 |
| Объём упаковки, м ³ | 0,007 |



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ

27.40.33.130-00000003

ОКПД2

27.40