

**Коммерческое предложение № 974 от 22.12.2025****Ригель-1000-44-730-L25****Цена 1 шт. 130800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **105423****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-1000-44-730-L25 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения аэропортов.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию пыли и влаги. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и яркости в 139500 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение больших площадей. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия. Габаритные размеры 622x595x368 мм и масса 23,9 кг делают его удобным в установке и эксплуатации. Угол рассеивания 25 градусов позволяет точно настроить освещение.

**Электрические**

Мощность, Вт	1000
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	139500
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	140
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	622x595x368
Масса, кг	23,9
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	62,1
Ширина упаковки, см	25,1
Высота упаковки, см	60,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	24,9
Объем упаковки, м³	0,095

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40