



Коммерческое предложение № 842 от 01.06.2024

Ригель-400-44-h.IP-740-L35

Цена 1 шт. **61700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-400-44-h.IP-740-L35 имеет мощность 400 Вт и яркость 61000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 486x370x302 мм при массе 13,8 кг. Угол рассеивания 35 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	400
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	61000
Угол свечения, °	35
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	153
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	486x370x302
Масса, кг	13,8
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	54,7
Ширина упаковки, см	38,7
Высота упаковки, см	21,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	14,8
Объём упаковки, м³	0,046

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Номер КТРУ
ОКПД2

27.40.33.130-00000003
27.40