



Коммерческое предложение № 785 от 03.06.2024

Фомальгаут 40 1000 Линза 730 30°

Цена 1 шт. **5100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Фомальгаут 40 1000 Линза 730 30° имеет мощность 40 Вт и яркость 5210 лм. Степень влагозащиты IP54. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1009×62×55 при массе 1,3 (1,1 для исполнения без верхней крышки) кг.



Электрические

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	5210
Угол свечения, °	30
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux, Nichia

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1009×62×55
Масса, кг	1,3 (1,1 для исполнения без верхней крышки)
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-8
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,6 (1,4 для исполнения без верхней крышки)

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------