



## Коммерческое предложение № 511 от 03.06.2024

### Октант-Plast-30-750-M

Цена 1 шт. **2400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Октант-Plast-30-750-M имеет мощность 30 Вт и яркость 4400 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый/накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595(±3)х595(±3)х37(±1) мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 80 градусов.



### Электрические

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 30      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,95    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

### Светотехнические

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 4400       |
| Угол свечения, °                     | 80         |
| Цветовая температура, К              | 5000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 147        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

### Конструктивные

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 595(±3)х595(±3)х37(±1)          |
| Масса, кг              | 1,4                             |
| Материал корпуса       | Пластик                         |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный полистирол |
| Тип рассеивателя       | микропризма                     |
| Тип крепления          | встраиваемый/накладной          |

### Эксплуатационные

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 30            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                      | УХЛ4          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | II            |
| Срок службы светильника, не менее, лет                           | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                     | от -40 до +40 |
| Гарантийный срок, лет                                            | 5             |

### Упаковка, транспортные величины

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 60,2  |
| Ширина упаковки, см        | 60,2  |
| Высота упаковки, см        | 20,3  |
| Количество в упаковке, шт. | 5     |
| Масса брутто, кг           | 8,5   |
| Объём упаковки, м³         | 0,074 |

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|



ООО "Лучший свет"  
199406, г. Санкт-Петербург,  
Средний проспект В.О., 85

сайт: [lutshiysvet.ru](http://lutshiysvet.ru)  
e-mail: [info@lutshiysvet.ru](mailto:info@lutshiysvet.ru)  
телефон: **8 (812) 425-12-18**

---