

Коммерческое предложение № 353 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-200-48-730-L90

Цена 1 шт. **20700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **105691**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-200-48-730-L90 имеет мощность 200 Вт и яркость 34600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø417x206 мм при массе 3,7 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	34600
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	173
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø417x206
Масса, кг	3,7
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	43,4
Ширина упаковки, см	43,4
Высота упаковки, см	18,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	4,5
Объем упаковки, м³	0,034

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------