



## Коммерческое предложение № 396 от 22.12.2025

### Геркулес-UFO-300-3Y-x2-46-740-L90



Цена 1 шт. **31800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **105695**



#### Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-300-3Y-x2-46-740-L90 имеет мощность 300 Вт и яркость 50400 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 485x240x204 мм при массе 4,8 кг. Угол рассеивания 90 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	50400
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	168
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	485x240x204
Масса, кг	4,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	Сплав алюминия, литой под давлением
Тип крепления	подвесной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	22,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5,4
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,029

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------