



Коммерческое предложение № 604 от 02.06.2024

Лира-20-44-3У-750-L90

Цена 1 шт. **4000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Прожектор 20 S Эко 5000К 90° имеет мощность 22 Вт и яркость 3700 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 201×116×77 мм при массе 0,8 кг.



Электрические

Мощность, Вт	22
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	2
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	2

Светотехнические

Световой поток, лм	3700
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	168
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	201x116x77
Масса, кг	0,77
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	12,1
Высота упаковки, см	9,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,9
Объём упаковки, м ³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Номер КТРУ
ОКПД2

27.40.33.130-00000003
27.40