



Коммерческое предложение № 162 от 03.06.2024

Кастор-100-44-730-L155x70

Цена 1 шт. **17200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Кастор-100-44-730-L155x70 имеет мощность 100 Вт и яркость 15070 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 547x245x93 мм при массе 3,9 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	15070
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	151
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	547x245x93
Масса, кг	3,9
Цвет покраски	RAL9007
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Степень защиты от механических воздействий (по ГОСТ Р 55841 2013)	IK09
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	56
Ширина упаковки, см	26
Высота упаковки, см	23
Количество в упаковке, шт.	3



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Масса брутто, кг
Объем упаковки, м³

13
0,04

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ
ОКПД2

27.40.25.123-00000051
27.40