

## Коммерческое предложение № 552 от 22.12.2025

**Ли́ра-002-50-745-L130x30****Цена 1 шт. 6500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **105865****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-002-50-745-L130x30 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 54 Вт и яркости в 6500 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности. Габаритные размеры изделия 216x155x145 мм при массе 1,3 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 130x30 градусов позволяет освещать большие площади.



**Электрические**

Мощность, Вт	54
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	6500
Угол свечения, °	130x30
Цветовая температура, К	4500
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	216x155x145
Масса, кг	1,3
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	24,1
Ширина упаковки, см	15,1
Высота упаковки, см	12,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,1
Объем упаковки, м³	0,005

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40