

Коммерческое предложение № 447 от 22.12.2025

Ли́ра-002-100-730-L45

Цена 1 шт. **12300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **105964**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-002-100-730-L45 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения хоккейной площадки.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 100 Вт и углу рассеивания 45 градусов, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Прожектор Ли́ра-002-100-730-L45 -надёжный и долговечный выбор для освещения спортивных площадок.

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	11160
Угол свечения, °	45
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	112
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	468x155x145
Масса, кг	3
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	47,9
Ширина упаковки, см	16,1
Высота упаковки, см	16,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,4
Объём упаковки, м³	0,013

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40