

Коммерческое предложение № 697 от 22.12.2025

Ли́ра-002-150-730-L140x85**Цена 1 шт. 18900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **106009****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-002-150-730-L140x85 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения хоккейных арен.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Благодаря углу рассеивания 140x85 градусов, прожектор обеспечивает равномерное освещение больших площадей. Светильник имеет компактные размеры и небольшой вес, что облегчает его установку и транспортировку.

**Электрические**

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	17440
Угол свечения, °	140x85
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	116
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	468x155x145
Масса, кг	3,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	47,9
Ширина упаковки, см	16,1
Высота упаковки, см	16,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	4,2
Объем упаковки, м³	0,013

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40