



Коммерческое предложение № 809 от 03.06.2024

Кастор-80-46-750-L140x50

Цена 1 шт. **19300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Кастор-80-46-750-L140x50 имеет мощность 80 Вт и яркость 12650 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 629x262x117 мм при массе 4,4 кг. Угол рассеивания 140x50 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	108-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	12650
Угол свечения, °	140x50
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	629x262x117
Масса, кг	4,4
Цвет покраски	RAL9007
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал оптического элемента	полиметилметакрилат (ПММА)
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	66
Ширина упаковки, см	28
Высота упаковки, см	25
Количество в упаковке, шт.	2
Масса брутто, кг	9,9



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Объём упаковки, м³

0,05

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ

27.40.25.123-00000051

ОКПД2

27.40