

Коммерческое предложение № 870 от 23.12.2025

Геркулес-Компакт-90-3Y-740-L60

Отражатель*



*Заказывается отдельно

Цена 1 шт. **10200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **106451****Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-Компакт-90-3Y-740-L60 имеет мощность 90 Вт и яркость 15900 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия $\varnothing 180 \times 205$ мм при массе 1,9 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	15900
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	177
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø180x205
Габаритные размеры с отражателем, мм	Ø342x283
Масса, кг	1,9
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,6
Ширина упаковки, см	16,8
Высота упаковки, см	16,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,3
Объем упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------