



Коммерческое предложение № 158 от 02.06.2024

Лира-002-50-3Y-745-L60

Цена 1 шт. **5500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Лира-002-50-3Y-745-L60 имеет мощность 55 Вт и яркость 6490 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 216x155x145 мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 60 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	55
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	6490
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4500
Световая отдача, лм/Вт	118
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	216x155x145
Масса, кг	1,4
Цвет покраски	-
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	24,1
Ширина упаковки, см	15,1
Высота упаковки, см	12,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,6
Объём упаковки, м³	0,005

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
------------	------------------------



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40