

## Коммерческое предложение № 381 от 22.12.2025

**Орион-20-Линза-500-RGBW-DMX-840-L25****Цена 1 шт. 29400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **106664****Описание товара**

Светодиодный светильник Орион-20-500-Линза-RGBW-DMX-740-L25 имеет мощность 21 Вт и яркость 1560 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 523x181x107 мм при массе 1,8 кг. Угол рассеивания 25 градусов.

**Управление**

Протокол управления DMX

**Электрические**

Интерфейс управления DMX  
Мощность, Вт 21  
Напряжение питания, В 176-264  
Частота напряжения электропитания, Гц 50  
Тип питания AC  
Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,95  
Коэффициент пульсации (Кп), не более, % 1

**Светотехнические**

Цвет свечения RGBW  
Световой поток, лм 1560  
Угол свечения, ° 25  
Цветовая температура, К 4000  
Световая отдача, лм/Вт 74  
Тип кривой силы света концентрированная  
Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80  
Производитель светодиодов Samsung

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм 523x181x107  
Масса, кг 1,8  
Материал корпуса сплав алюминия, экструдированный  
Материал оптического элемента УФ-стабилизированный поликарбонат  
Материал рассеивателя закаленное стекло  
Тип крепления поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) IP67  
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) УХЛ1  
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) I  
Срок службы светильника, не менее, лет 12  
Срок службы светодиодов, не менее, ч 100 000  
Температура эксплуатации, °C от -40 до +50  
Гарантийный срок, лет 5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см 54,6  
Ширина упаковки, см 11,6  
Высота упаковки, см 6,6  
Количество в упаковке, шт. 1  
Масса брутто, кг 1,8  
Объем упаковки, м³ 0,004

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2 27.40