

**Коммерческое предложение № 640 от 22.12.2025****Орион-60-Линза-750-RGBW-DMX-850-L25**

Цена 1 шт. **33300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **106670**

**Описание товара**

Светодиодный светильник Орион-60-750-Линза-RGBW-DMX-750-L25 имеет мощность 64 Вт и яркость 4600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 773x181x107 мм при массе 2,1 кг. Угол рассеивания 25 градусов.



**Управление**

Протокол управления DMX

Электрические

Интерфейс управления	DMX
Мощность, Вт	64
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Цвет свечения	RGBW
Световой поток, лм	4600
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	72
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	773x181x107
Масса, кг	2,1
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	79,6
Ширина упаковки, см	11,6
Высота упаковки, см	6,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,4
Объём упаковки, м³	0,006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------