

Коммерческое предложение № 217 от 22.12.2025

Регул-003-МЛ-50-Зенит-740-L155x70**Цена 1 шт. 8300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **106759****Описание товара**

Светодиодный светильник Регул-003-МЛ-50-Зенит-740-L155x70 имеет мощность 50 Вт и яркость 8500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 272x174x98 мм при массе 1,7 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	6
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	4

Светотехнические

Световой поток, лм	8500
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	170
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	272x174x98
Масса, кг	1,7
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	28,6
Ширина упаковки, см	16,6
Высота упаковки, см	13,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7
Объем упаковки, м³	0,006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.25.123-00000051
ОКПД2	27.40