

**Коммерческое предложение № 860 от 22.12.2025****Атлас 40 1200 БАП 730 О****Цена 1 шт. 10490р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **106781****Описание товара**

Светодиодный светильник Атлас 40 1200 БАП 730 О имеет мощность 40 Вт и яркость 4500 лм. Степень влагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1200x180x50 при массе 2,5 кг.

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 40      |
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 4500       |
| Угол свечения, °                     | 100        |
| Цветовая температура, К              | 3000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 113        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

**Конструктивные**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры, мм | 1200x180x50       |
| Масса, кг              | 2,5               |
| Материал рассеивателя  | Закаленное стекло |
| Тип рассеивателя       | опал              |
| Тип крепления          | встраиваемый      |

**Эксплуатационные**

|  |               |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м  | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP30          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ4          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C   | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет  | 3             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 120,9 |
| Ширина упаковки, см        | 23,1  |
| Высота упаковки, см        | 18,9  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 2,8   |
| Объем упаковки, м³         | 0,053 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|