

Коммерческое предложение № 809 от 22.12.2025

Альфард 20 500 ЗY 12-24V DC 730 П



Тип крепления "Кронштейн"



Тип крепления "На трос"



Цена 1 шт. 4820р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **106884**

Описание товара

Светодиодный светильник Альфард 20 500 ЗY 12-24V DC 730 П имеет мощность 20 Вт и яркость 2420 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 556x89x68 при массе 1,3 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	16-24
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	2420
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	121
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	556x89x68
Масса, кг	1,3
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	58,1
Ширина упаковки, см	13,6
Высота упаковки, см	9,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,6
Объём упаковки, м ³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------