



## Коммерческое предложение № 684 от 03.06.2024

### Октант 80 940 ПР

Цена 1 шт. **8300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Октант 80 940 ПР имеет мощность 76 Вт и яркость 8900 лм. Степень влагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый/накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595×595×51 при массе 3 кг.



### Электрические

Мощность, Вт	76
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

### Светотехнические

Световой поток, лм	8900
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	117
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	90
Производитель светодиодов	Bridgelux

### Конструктивные

Габаритные размеры, мм	595×595×51
Масса, кг	3
Материал корпуса	Тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	призма
Тип крепления	встраиваемый/накладной

### Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

### Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	60,4
Ширина упаковки, см	60,4
Высота упаковки, см	25,8
Количество в упаковке, шт.	4
Масса брутто, кг	3,3
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0,094

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------