



Коммерческое предложение № 589 от 02.06.2024

Орион-20-1000-730-Matt

Цена 1 шт. **10100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Орион-20-1000-730-Matt имеет мощность 20 Вт и яркость 1820 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1023x181x107 мм при массе 2,5 кг. Угол рассеивания 100 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	1820
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	91
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Seoul Semiconductor

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1023x181x107
Масса, кг	2,5
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	матовый
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	104,6
Ширина упаковки, см	11,6
Высота упаковки, см	6,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,9
Объем упаковки, м³	0,008

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------