



Коммерческое предложение № 402 от 02.06.2024

Геркулес-002-80-745-L90

Цена 1 шт. **12600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-002-80-745-L90 имеет мощность 80 Вт и яркость 10000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия $\varnothing 160 \times 285$ мм при массе 2,6 кг. Угол рассеивания 90 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	10000
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4500
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø160x285
Масса, кг	2,6
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	16,8
Ширина упаковки, см	16,8
Высота упаковки, см	31,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,7
Объём упаковки, м³	0,009

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------

дополнительно



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Дополнительно

отражатель заказывается
отдельно

****Дополнительно**

отражатель заказывается
отдельно