

Коммерческое предложение № 864 от 22.12.2025

Антарес-002-30-1200-730-П**Цена 1 шт. 4000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **107098****Описание товара**

Светодиодный светильник Антарес-002-30-1200-730-П имеет мощность 30 Вт и яркость 4460 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1218x80x78 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4460
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	149
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1194x88x84
Масса, кг	1
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	128,4
Ширина упаковки, см	29,6
Высота упаковки, см	17,1
Количество в упаковке, шт.	8
Масса брутто, кг	9,6
Объём упаковки, м³	0,065

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------