



Коммерческое предложение № 978 от 03.06.2024

Tower-60-4000/500-740

Цена 1 шт. **66100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Tower-60-4000/500-740 имеет мощность 60 Вт и яркость 9360 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - фланцевый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 4023x595x160 мм при массе 28,5 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	9360
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	156
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	4023x595x160
Масса, кг	28,5
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	фланцевый

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	400
Ширина упаковки, см	31
Высота упаковки, см	18
Количество в упаковке, шт.	2
Масса брутто, кг	57,7
Объём упаковки, м³	0,23

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	25.11.22.110-00000001
ОКПД2	27.40