



## Коммерческое предложение № 829 от 22.12.2025

### Лира-UFO-100-46-730-L35



Цена 1 шт. **16600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **107432**

#### Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-UFO-100-46-730-L35 - это надёжный и долговечный светильник, который подойдёт для освещения различных сооружений. Он имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет использовать его в любых условиях.

Прожектор крепится на поворотный кронштейн, благодаря чему можно легко направить свет в нужную сторону. Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Лира-UFO-100-46-730-L35 обеспечивает яркое освещение с углом рассеивания 35 градусов. Светильник станет отличным выбором для тех, кто ищет качественный и эффективный прожектор по доступной цене.

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Световой поток, лм	13950
Угол свечения, °	35
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	140
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м³	0,011

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40