

## Коммерческое предложение № 505 от 22.12.2025

Ли́ра-UFO-250-x2-46-750-L20

Цена 1 шт. **38500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **107434**

**Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-UFO-250-x2-46-750-L20 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения аэродромов экспериментальной авиации.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что обеспечивает его надёжную работу в любых условиях. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности и яркости, прожектор создаёт яркое и равномерное освещение, обеспечивая отличную видимость даже на больших расстояниях.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.



**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Световой поток, лм	31700
Угол свечения, °	20
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	127
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	485x273x240
Масса, кг	5,1
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	18,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,3
Объём упаковки, м³	0,024

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40