



Коммерческое предложение № 766 от 03.06.2024

Октант 30 940 О

Цена 1 шт. 6200р.

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Октант 30 Зенит 940 О 80 имеет мощность 30 Вт и яркость 4200 лм. Степень влагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый/накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595×595×81 при массе 3,4 кг.



Электрические

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	4200
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	140
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	90
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	595×595×81
Масса, кг	3,4
Материал корпуса	Тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый/накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	60,4
Ширина упаковки, см	60,4
Высота упаковки, см	25,8
Количество в упаковке, шт.	4
Масса брутто, кг	4,5
Объем упаковки, м³	0,094

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------