ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: 8 (812) 425-12-18

Коммерческое предложение № 780 от 03.06.2024

Орион-10-250-Линза-24-36V-DC-RGBW-DMX-750-L10x65

Цена 1 шт. **15400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Орион-10-250-Линза-24-36V-DC-RGBW-DMX-750-L10x65 имеет мощность 10 Вт и яркость 780 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 273x181x107 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 10x65 градусов.

Электрические

Интерфейс управления:	DMX
Мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	24-36
Тип питания	DC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Протокол управления	DMX

Светотехнические

Цвет свечения:	RGBW
Световой поток, лм	780
Угол свечения, °	10x65
Цветовая температура, K	5000
Световая отдача, лм/Вт	78
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	273x181x107
Масса, кг	1
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	29,6
Ширина упаковки, см	11,6
Высота упаковки, см	6,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,2
Объём упаковки, м³	0,002

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40