



## Коммерческое предложение № 649 от 03.06.2024

### Геркулес-002-50-730-L45

Цена 1 шт. **6700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-002-50-730-L45 имеет мощность 50 Вт и яркость 5580 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия  $\varnothing 160 \times 242$  мм при массе 1,8 кг. Угол рассеивания 45 градусов.



### Электрические

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

### Светотехнические

Световой поток, лм	5580
Угол свечения, °	45
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	112
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

### Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø160x242
Масса, кг	1,8
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	подвесной

### Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

### Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	16,8
Ширина упаковки, см	16,8
Высота упаковки, см	25,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,007

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------

### дополнительно



ООО "Лучший свет"  
199406, г. Санкт-Петербург,  
Средний проспект В.О., 85

сайт: [lutshiysvet.ru](http://lutshiysvet.ru)  
e-mail: [info@lutshiysvet.ru](mailto:info@lutshiysvet.ru)  
телефон: **8 (812) 425-12-18**

---

Дополнительно

отражатель заказывается  
отдельно

\*\*Дополнительно

отражатель заказывается  
отдельно