

Коммерческое предложение № 888 от 22.12.2025

Ли́ра-UFO-150-3Y-46-750-L120**Цена 1 шт. 16500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **107946****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-UFO-150-46-3Y-750-L120 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения спортивных площадок. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67 он устойчив к воздействию влаги и пыли, что делает его надёжным выбором для использования на открытом воздухе.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 3 года.

Ли́ра-UFO-150-46-3Y-750-L120 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 120 градусов. Светильник станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надёжное решение для освещения спортивных объектов.



**Электрические**

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	25200
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	168
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,6
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объем упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40