

Коммерческое предложение № 623 от 22.12.2025

Ригель-400-44-h-IP-750-L60**Цена 1 шт. 66100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108036****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-400-44-h-IP-750-L60— это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения строительных площадок.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет использовать его в любых погодных условиях. Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность направить свет в нужную сторону.

Благодаря высокой мощности 400 Вт и яркости 61000 лм, прожектор создаёт яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует естественную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, а срок службы — более 10 лет. Это говорит о высоком качестве и надёжности изделия.

Габаритные размеры прожектора составляют 486х370х302 мм при массе 13,8 кг. Угол рассеивания 60 градусов обеспечивает равномерное распределение света.

**Электрические**

Мощность, Вт	400
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	61000
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	153
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	486x370x302
Масса, кг	13,8
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	54,7
Ширина упаковки, см	38,7
Высота упаковки, см	21,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	14,8
Объём упаковки, м³	0,046

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40