

Коммерческое предложение № 319 от 22.12.2025

Ригель-002-800-730-L90



Регулировка угла наклона
каждого модуля от -30° до +30°



Шкаф с драйверами можно
смонтировать на расстоянии до
50 метров от светильника

Цена 1 шт. **114500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108075**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-002-800-730-L90— это мощный и яркий светильник, который станет отличным выбором для освещения больших пространств. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67 он подходит для использования как внутри помещений, так и на улице.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Светильник отличается высокой мощностью (800 Вт) и яркостью (96720 лм), а также надёжностью и долговечностью.

**Электрические**

Мощность, Вт	800
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	96720
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	121
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	647x595x444
Масса, кг	26,3
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	75,7
Ширина упаковки, см	66,6
Высота упаковки, см	28
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	28,8
Объём упаковки, м³	0,141

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40