

Коммерческое предложение № 105 от 22.12.2025

Право-40-3Y-740

*Вариант установки

Цена 1 шт. 15300р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108108****Описание товара**

Светодиодный светильник Паво-Diff-40-3Y-740 имеет мощность 40 Вт и яркость 4200 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP33. Способ крепления - торшерный. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 563x447x388 мм при массе 3,8 кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	4200
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	105
Тип кривой силы света	синусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	563x447x388
Масса, кг	3,8
Цвет покраски	-
Материал корпуса	сталь
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	торшерный

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP33
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	56,7
Ширина упаковки, см	46,2
Высота упаковки, см	40,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5,4
Объем упаковки, м³	0,106

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	25.11.22.110-000000001
ОКПД2	27.40