



Коммерческое предложение № 794 от 22.12.2025

Вега-80-745-150xL90



Цена 1 шт. 14000р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108205**

Описание товара

Светодиодный светильник Вега-80-745 имеет мощность 80 Вт и яркость 9840 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 580x230x92 мм при массе 2,6 кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	9840
Цветовая температура, К	4500
Световая отдача, лм/Вт	123
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	580x230x92
Масса, кг	2,6
Цвет покраски	-
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	63,2
Ширина упаковки, см	29
Высота упаковки, см	26,2
Количество в упаковке, шт.	2
Масса брутто, кг	5,5
Объём упаковки, м³	0,68

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.25.123-00000051
ОКПД2	27.40